

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EXIT - 1/2" G. SHOWER HEAD

EXIT - 1/2" G. HANSHOWER SET

IN - HOT (Red sun icon)

IN - COLD (Blue snowflake icon)

NON TOCCARE TAPPO PLUG DO NOT TOUCH

1

MAX - 84mm

MIN - 52mm

2

1" Uscita doccia Shower exit

90°

2" Uscita Vasca Bath exit

3 BAR

MAX. 5

1

0.5 bar

80° MAX

65° MAX

45°

3

68

124

Viti fissaggio Fixing screw

Installazione a muro
Verificare con livella il corretto posizionamento.
Installation into a solid wall
Place correctly into the wall verifying with level.

Ø? tassello fissaggio a muro
Ø? wall fixinkg anchor

4

Collaudo impianto
Mettere in pressione l'impianto per verificare eventuali perdite.

Plant's test
Put the plant under pressure to find any leaving.

Guaina isolante
Insulating sheath

Schlüter Systems

1

2

3

4

6

NO

SI - Ø 30

MAX 30mm

MIN 7mm

PIASTRA DI FISSAGGIO FIXING PLATE

Installazione su cartongesso
Installation into a cavity wall

Viti fissaggio Fixing screw

1

2

3

PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO0,5 bar
 PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA5 bar
 PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA3 bar
 TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX80°C
 TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar è consigliabile installare un riduttore di pressione sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
 MAX OPERATING PRESSURE5 bar
 RECOMMENDED OPERATION PRESSURE3 bar
 MAX HOT WATER TEMPERATURE80°C
 RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is recommended to install a pressure reducer on the feeding tubes.

Installazione per miscelatore incasso con deviatore meccanico - 2 uscite
ART.09763SC02 - ART.09766SC02

Installation for built-in mixer with 2 exit mechanical diverter.
ITEM.09763SC02 ITEM.09766SC02

bongio

Mario Bongio s.r.l.
 Via Aldo Moro, 2
 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
 tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
 www.bongio.com - info@bongio.it
 © Copyright of Mario Bongio s.r.l.