



PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar
 PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar
 PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar
 TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :..... 80°C
 TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar
 è consigliabile installare un riduttore di pressione
 sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar
 MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar
 RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar
 MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C
 RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is
 recommended to install a pressure reducer on
 the feeding tubes.

9764SC03MA

SCATOLA INCASSO CON
 MISCELATORE CON
 DEV. GREZZO MECCANICO (3 USCITE)

MA519__03EU

BUILT-IN BOX W/RAW
 BUILT-IN BODY MIXER WITH
 MECHANICAL DIVERTER(3 EXIT)

MA519__03EU

bongio

Mario Bongio s.r.l.
 Via Aldo Moro, 2
 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
 tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
 www.bongio.com