



Condizioni di funzionamento

Temperatura dell'acqua calda e fredda:

Temperature dell'acqua calda
 Massima: 85°C
 Minima: 10°C superiore alla temperatura desiderata per l'acqua miscelata
 Raccomandata: 65°C
 La differenza minima tra temperatura di alimentazione dell'acqua calda e temperatura massima di acqua miscelata è 10°C.

Pressioni di servizio

Massima: 5 bar
 Minima: 1 bar
 Raccomandata: 2 bar
 Per garantire il funzionamento ottimale del miscelatore è importante che le pressioni di servizio (acqua calda e acqua fredda) siano il più possibile bilanciate.
 Se la pressione è superiore a 5 bar è necessario installare un riduttore di pressione a monte del miscelatore.

OPERATING RULE

Hot & Cold water temperature:

Hot water temperature
 Maximum: 185°F
 Minimum: 50°F higher than the desired temperature for mixing water
 Recommended: 149°F
 The slightest difference between the supplied hot water and the maximum mixing water temperature is 18°F.

Operating Pressures:

Maximum: 72.5 psi
 Minimum: 14.5 psi
 Recommended: 29 psi
 To grant the best functioning of the mixer it is important that the operating pressures (hot & cold water) are balanced as much as possible.
 If the pressure is higher than 72.5 psi it is necessary to install a pressure reducer on the mixer.

Art- 9728

**Corpo incasso per miscelatore
 termostatico con deviatore 2 uscite per/art.:**
 30549 - 31549 - 42549 - 65549 - 06549 -
 11549 - 12549 - 04549 - 05549
 02549 - 15549 - 19549 - 22549 -
 17549 - 23549 - 09549-86549

**Built-in body for thermostatic
 mixer with 2 exits diverter for/items:**
 30549 - 31549 - 42549 - 65549 - 06549 -
 11549 - 12549 - 04549 - 05549
 02549 - 15549 - 19549 - 22549 -
 17549 - 23549 - 09549-86549

bongio

Mario Bongio s.r.l.
 Via Aldo Moro, 2
 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy
 tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012
 www.bongio.com - info@bongio.it