



PRESSIONE MINIMA DI SERVIZIO :.....0,5 bar  
 PRESSIONE DI SERVIZIO MASSIMA :.....5 bar  
 PRESSIONE D'USO CONSIGLIATA :.....3 bar  
 TEMPERATURA ACQUA CALDA MAX :..... 80°C  
 TEMPERATURA ACQUA CALDA CONSIGLIATA :.....60°C

In caso di pressione d'esercizio superiore a 5 bar  
 è consigliabile installare un riduttore di pressione  
 sulle tubature di alimentazione.

MINIMUM WORKING PRESSURE:.....0,5 bar  
 MAX OPERATING PRESSURE :.....5 bar  
 RECOMMENDED OPERATION PRESSURE :.....3 bar  
 MAX HOT WATER TEMPERATURE :.....80°C  
 RECOMMENDED HOT WATER TEMPERATURE :.....60°C

In case of operating pressures higher than 5 bar it is  
 recommended to install a pressure reducer on  
 the feeding tubes.

Art-09763SC03 - 09764SC03 - 09766SC03  
 ITEM-09763SC03 - 09764SC03 - 09766SC03

SCATOLA INCASSO CON  
 MISCELATORE CON DEV. GREZZO  
 MECCANICO ( 3 USCITE )  
 09763SC03 - (TRADIZIONALE)  
 09764SC03 - (PROGRESSIVO)  
 09766SC03 - (THERMOSTATICO)

BUILT-IN BOX W/RAW  
 BUILT-IN BODY MIXER WITH  
 MECHANICAL DIVERTER( 3 EXIT )  
 09763SC03 - (TRADITIONAL)  
 09764SC03 - (PROGRESSIVE)  
 09766SC03 - (THERMOSTATIC)

**bongio**

Mario Bongio s.r.l.  
 Via Aldo Moro, 2  
 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) - Italy  
 tel: +39 0322 967248 fax: +39 0322 950012  
 www.bongio.com